



NaturalPoint OptiTrack V120

NaturalPoint OptiTrack V120 to seria zaawansowanych kamer śledzenia ruchu, które oferują wysoką precyzję i dokładność w przechwytywaniu danych. Wyposażone w dwie lub trzy kamery o rozdzielczości 640×480 pikseli, V120 umożliwiają równoczesne śledzenie wielu punktów w przestrzeni. Różnorodność dostępnych modeli kamer pozwala na dopasowanie sprzętu pod konkretną aplikację – w zależności od wielkości monitorowanego obszaru, precyzji, prędkości lub wymaganego pola widzenia. Kamery OptiTrack są n...

Porównanie modeli:

Model	OptiTrack V120 Duo	OptiTrack V120 Trio
Rozdzielczość	640×480 (x2)	640×480 (x3)
Natywna ilość klatek	120Hz	120Hz
Opóźnienie	8,3ms	8,3ms
Dokładność 3D*	+/- 0,5mm	+/- 0,5mm
Zasięg do znaczników pasywnych	6m	6m
Filtry i obiektyw	- Zapasowy obiektyw: 47° × 43° FOV (3.5mm)	- Opcjonalny przełącznik filtrów - Zapasowy obiektyw: 47° × 43° FOV (3.5mm)
Globalna migawka	- Domyślna prędkość: 1ms - Minimalna prędkość: 0,01ms	- Domyślna prędkość: 1ms - Minimalna prędkość: 0,01ms

Wymiary	27,94 x 4,06 x 5,08 cm	58,52 x 4,06 x 5,08 cm
Waga	0,6 kg	1,3 kg

* Podana dokładność 3D dla obszaru śledzenia 9m×9m. Zasięg jest szacowany przy użyciu znacznika 14mm z aparatami przy ekspozycji 800, wzmocnieniu 6 i najniższej przysłonie.