



Kontroler haptyczny Haption Desktop 3D/6D

Kontroler Desktop 6D to zaawansowane urządzenie haptyczne z sześcioma aktywnymi stopniami swobody, czyli sprzężeniem zwrotnym siły zarówno w translacjach, jak i w rotacjach. Urządzenie przekazuje siły z wysoką dokładnością i siłą, przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowej konstrukcji. Zapewnia przy tym szeroki zakres ruchu. Ergonomiczny uchwyt został wyposażony w analogowy wyzwalacz oraz przycisk użytkownika, a dodatkowy moduł zewnętrzny oferuje trzy kolejne programowalne przyciski oraz czujnik ...

```
.responsive-table table {  
width: 100%;  
border-collapse: collapse;  
min-width: 800px;  
}
```

```
.responsive-table th, .responsive-table td {  
border: 1px solid #ccc;  
padding: 8px 12px;  
text-align: left;  
}
```

```
.responsive-table th {  
background-color: #f5f5f5;  
}
```

```
@media screen and (max-width: 768px) {  
.responsive-table table {  
font-size: 14px;  
}  
}
```

DANE TECHNICZNE	Desktop Haption 3D	Desktop Haption 6D
Przestrzeń robocza (translacja)	520 × 220 × 400 mm	520 × 220 × 400 mm
Przestrzeń robocza (rotacja)	260° × 105° × 360°	260° × 95° × 240°

DANE TECHNICZNE	Desktop Haption 3D	Desktop Haption 6D
Udźwig (w centrum przestrzeni roboczej)	10 N (chwilowy) / 3 N (ciągły)	10 N (chwilowy) / 3 N (ciągły)
Moment obrotowy	–	0,8 Nm (chwilowy), 0,2 Nm (ciągły)
Rozdzielczość pozycjonowania	0,023 mm	0,023 mm
Rozdzielczość rotacji	0,35°	0,0023°
Masa urządzenia	3,6 kg	4,6 kg
ZASILANIE		
Zasilacz	100–240 V AC, 50/60 Hz, jedna faza	100–240 V AC, 50/60 Hz, jedna faza
Pobór mocy	poniżej 200 W	poniżej 200 W
SOFTWARE		
Maksymalna sztywność translacyjna	1000 N/m	1000 N/m
Maksymalna sztywność rotacyjna	–	4 Nm/rad
Częstotliwość odświeżania	1000 Hz	1000 Hz